






Die Zeit des Flashplayers von Adobe ging am 31.12.20 vorbei. Die dwu-Animationen können weiterhin nach den [Nutzungsbedingungen der dwu-Mediensammlung](#) genutzt werden und sind jetzt jeweils für Mathematik oder Physik in einem downloadbaren Zip-Archiv zusammengefasst. Nach dem Entpacken auf Festplatte oder USB-Stick kann man die gewünschten Animationen unter <https://ruffle.rs/demo> * (per Drag an Drop) hochladen oder den alternativen Flashplayer Ruffle zur lokalen Nutzung für Linux, Mac oder Windows verwenden. Hier nähere Infos zu den 28 Physik-Animationen:

Phy1 Aggregatzustand1-fest.swf 	Im festen Aggregatzustand binden sich die einzelnen Atome eines Stoffs ortsfest aneinander (gleichzeitig Anziehungs- und Abstoßungskräfte). Sie führen Wärmeschwingungen aus, die mit zunehmender Temperatur immer heftiger werden.
Phy2 Aggregatzustand2-fluessig.swf 	Im flüssigen Aggregatzustand binden sich die einzelnen Atome eines Stoffs nicht mehr so stark aneinander. Sie können jetzt (innerhalb eines Gefäßes) wandern und dabei Plätze tauschen.
Phy3 Aggregatzustand3-gasfoermig.swf 	Im gasförmigen Aggregatzustand binden sich die einzelnen Atome nicht mehr aneinander. Sie bewegen sich geradlinig durch den Raum, stoßen immer wieder aneinander und ändern dann jeweils ihre momentane Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit.
Phy4 Astronomie Erdjahr.swf <i>Die Erde im Jahreslauf</i> 1 Jahr = 1 Umlauf um die Sonne 1 Tag = 1 Erdrotation um sich selbst (ca 365x pro Umlauf) 	Die Neigung der Erdachse um $23,44^\circ$ ist dafür verantwortlich, dass es auf der Erde die Jahreszeiten gibt. Die Erde dreht sich täglich einmal um ihre Achse und bewegt sich dabei im Laufe eines Jahres auf einer annähernd kreisförmigen Bahn um die Sonne. Wenn auf der Nordhalbkugel gerade Winter ist, haben wir zwar den geringeren Abstand zur Sonne, sind momentan aber von der Sonne etwas abgeneigt, so dass uns die Strahlung der Sonne schlechter erreicht. Auf der Südhalbkugel ist dann gerade Sommer, weil deren Gebiete der Sonne momentan zugeneigt sind. Ein halbes Jahr später ist es genau umgekehrt.

Phy5 Astronomie KeplerGesetze12.swf




Planeten bewegen sich nach Regeln um die Sonne, die der Astronom Johannes Kepler herausgefunden hat (Keplersche Gesetze).

Das 1. Keplersche Gesetz beschreibt Bahnen von Planeten als elliptische Bahnen in deren einem Brennpunkt die Sonne ist. Das 2. Keplersche Gesetz sagt aus, dass der "Fahrstrahl" von der Sonne zum Planeten in gleichen Zeiten gleich große Flächen überstreicht.

Das 3. Keplersche Gesetz vergleicht die Umlaufzeiten zweier Planeten um die Sonne mit deren Ellipsen-Bahnen.


Phy6 Atomphysik1 Radioaktive Strahlung.swf



Radiaktive Strahlungen gehen immer vom Atomkern aus. Man nennt sie daher auch Nuklearstrahlungen (Nukleon = Kernteilchen). Der Atomkern eines radioaktiven Elements X besteht in der Regel aus vielen Protonen und Neutronen. Um den Atomkern kreisen gebundene Elektronen in mehreren Elektronenschalen mit hoher Geschwindigkeit herum. Je nach Isotop kann ein Alpha-Zerfall oder Beta-Zerfall stattfinden, oder vom Atom Gammastrahlung ausgesandt werden.


(Die Elektronenzahl und die Größenverhältnisse sind hier stark vereinfacht dargestellt)

Phy7 Atomphysik2 Kernspaltung.swf



Die Kernspaltung des Uran-Isotops 235 wird durch ein "langsames" Neutron (v ca. 10 km/s) eingeleitet. Im "Normalfall" findet dann der hier dargestellte Ablauf statt. Das als Zwischenzustand vorkommende Isotop U-236 ist instabil und sein Kern spaltet sich unter Energie-Abgabe in die Isotope Barium-139 und Krypton-94, sowie 3 schnelle Neutronen (v ca. 10.000 km/s), die für anschließende Kernspaltungen erst zur Verfügung stehen, wenn sie wieder langsamer geworden sind.

Phy8 E-Lehre1 Strommodell.swf




Wenn im Stromkreis ein elektrischer Strom fließt, wandern Elektronen vom Minuspol zum Pluspol.

Der Minuspol hat Elektronenüberschuss und der Pluspol Elektronenmangel. Dadurch ergibt sich in der Batterie solange eine el. Spannung, bis durch die Wanderbewegung der freien Elektronen (= el. Strom) an beiden Polen derselbe Ladungszustand herrscht. Die Glühlampe wandelt dabei als Gerät elektrische Energie in Licht um.

Beim einfachen Stromleitungsmodell betrachtet man nur die Driftbewegung der freien Elektronen in der Leitung (metallisches Atomgitter) zwischen den Atomen hindurch, die mit einer Geschwindigkeit von ca. 1mm/s stattfindet.

Phy9 E-Lehre2 Wechselstrom




Generator.swf

Der Wechselstrom-Generator besteht in seiner einfachsten Bauform aus einem Magneten, der über einer Spule rotiert, so dass sich abwechselungsweise der Nordpol und der Südpol an der Spule vorbeibewegen.

Diese Animation zeigt das Entstehen eines sinusförmigen Wechselstroms aus einer Kreisbewegung mit Angaben darüber, welchen Verlauf der Strom * momentan hat.


* (hier als positiv bezeichnet, wenn der Graph gerade oberhalb der x-Achse ist und negativ, wenn er unterhalb der x-Achse ist. In der Realität entspricht dies den beiden möglichen Stromrichtungen in einer Leitung.)

Phy10 E-Lehre3 Drehstrom.swf



Der Drehstrom-Generator erzeugt gleichzeitig in den Spulen Sp1, Sp2 und Sp3 einen jeweils um 120° verschobenen Wechselstrom. Durch gemeinsame Leitungsführung der Neutralleiter N kann man Leitungen einsparen und kommt bei symmetrischer Belastung mit den drei Leitungen L1, L2 und L3 statt 6 Einzelleitungen aus. Unsere (häusliche) Stromversorgung verwendet für die einzelnen Stromkreise jeweils einen der drei Außenleiter L1, L2 oder L3 in Kombination mit dem Neutralleiter N, was eine Spannung von 230V ergibt, während der Spannungsunterschied zwischen zwei Außenleitern ca. 400 Volt beträgt. Durch das Vertauschen zweier Außenleiter kann man die Drehrichtung des Drehstrommotors ändern, weil dann das sich drehende Magnetfeld einen anderen Drehsinn hat.


Phy11 Elektromagnetische Induktion.swf



Beim Heraus- oder Hineinbewegen eines Magneten in eine Spule wird eine Spannung / ein Strom induziert.

Die Stromrichtung und die Stromstärke hängt dabei von verschiedenen Gegebenheiten ab, die sich zum Teil über diese Animation nachvollziehen lassen.

Phy12 Elektromagnetismus1 Magnetfeld Leiter.swf




Um jeden stromdurchflossenen Leiter bildet sich ein ringförmiges Magnetfeld, dessen Verlauf sich nach der Rechte-Hand-Regel vorhersagen lässt.

Die Magnethadeln richten sich bei einem stromlosen Leiter zunächst nach dem Erdmagnetfeld aus. Beim geschlossenen Stromkreis stellen sie sich je nach Stromstärke und Stromrichtung immer mehr in der einen oder anderen Richtung quer zum Leiter, weil dann die magnetische Wirkung des elektrischen Stromes gegenüber der Wirkung des Erdmagnetfeldes immer mehr zunimmt.

Funktion: Gewünschte Stromstärke anklicken, und beobachten.


Phy13 Elektromagnetismus2 Leiterschaukel.swf



Nach dem Motorprinzip ergibt sich eine Bewegung, wenn ein elektrischer Strom quer zu einem Magnetfeld fließt. Dieser Funktions-Zusammenhang kann im Leiterschaukel-Versuch nachgewiesen werden.


Vorhersagbar ist die Bewegungsrichtung, wenn man sich die magnetischen Feldlinien als Gummibänder vorstellt, die nach der Rechte-Hand-Regel um den Leiter herumführen. Bei der selbständigen Straffung des Feldlinienbogens ergibt sich dann eine Bewegung in der entsprechenden Richtung (siehe kleine Zusatzskizze rechts in der Animation).
Funktion: Gewünschte Stromstärke anklicken, und beobachten.

Phy14 Elektromagnetismus3 Gleichstrommotor.swf



Der Gleichstrom-Elektromotor muss nach jeder Halbdrehung umgepolt werden, damit sich dann wieder gleichnamige Pole gegenüberstehen und die Drehspule von den stehenden Magnetpolen erneut abgestoßen wird.
Das Umpolen funktioniert automatisch, weil sich der Polwender synchron mit der Drehspule mitdreht.

Phy15 Elektromagnetismus4 EIKlingel.swf




Bei einer elektrischen Klingel schlägt der Klöppel immer dann auf den Glockendeckel, wenn durch die Spule Sp ein Strom fließt und der "Hammer" daher vom der Magnetspule angezogen wird. Dabei wird gleichzeitig der Kontakt K unterbrochen, so dass der Hammer wieder in seine Ausgangslage zurück geht. In dieser Stellung ist der Kontakt K aber wieder geschlossen, so dass der Hammer erneut von der Spule angezogen wird ... Der ständige Wechsel von Ein- und Ausschalten des Kontaktes K und der Spule Sp lässt die Klingel so lange läuten, bis man den Klingeltaster S wieder loslässt und damit den Stromkreis unterbricht.

Der Hammer aus Eisen mit dem Schaltkontakt K wird nach seinem Erfinder der "Wagner'sche Hammer" genannt.

Funktion: einfach den Klingelknopf drücken und beobachten.

Phy16 Elektromagnetismus5 Transformator.swf




Ein Transformator besteht aus zwei Spulen mit einem gemeinsamen Eisenkern. Die Spule, die an einer Stromquelle angeschlossen ist, nennt man Primärspule. Die zweite Spule wird als Sekundärspule bezeichnet.

Es besteht keine elektrische Verbindung zwischen den beiden Spulen. Immer nur dann, wenn sich das Magnetfeld der Primärspule ändert, wird in der Sekundärspule ein Induktionsstrom erzeugt, weil sich dabei die durch die Sekundärspule verlaufenden Feldlinien des Magnetfelds der Primärspule verändern.


Phy17 Elektronik1

Metallische Stromleitung.swf




Die Stromleitung im Metallgitter wird von den freien Elektronen verursacht. Jedes Atom im Gitter stellt im Durchschnitt ein freies Elektron zur Verfügung, das sich mit hoher Geschwindigkeit an der thermischen Chaosbewegung im Gitter beteiligt. Die gebundenen Elektronen umkreisen nur den eigenen Atomkern und die Atome führen Wärmeschwingungen aus (Größenverhältnisse und Elektronenzahl nicht realistisch dargestellt). Auch wenn kein Strom fließt, bewegen sich Atome und Elektronen auf Grund der vorhandenen Wärme (oberhalb des absoluten Temperaturnullpunktes). Fließt zusätzlich ein Strom, so wird die thermische Chaosbewegung der freien Elektronen von der langsamen, gemeinsamen Driftbewegung mit ca. 1 mm/s vom Minuspol (Elektronenüberschuss) zum Pluspol (Elektronenmangel) überlagert, während die Atome des Metallgitters ihre Stelle beibehalten. Könnte man die freien Elektronen sehen, so wäre nach wie vor nur die Chaosbewegung erkennbar.

Phy18 Elektronik2 Halbleiter.swf



Die Stromleitung im Halbleiter wird von aufbrechenden Elektronen-Paarbindungen verursacht. Die 4-wertigen Halbleiteratome (Silizium) nutzen jeweils ein Valenzelektronen-Paar (=Elektronen der äußersten Schale) mit einem ihrer Nachbaratom gemeinsam, weil sie den Edelgas-Zustand anstreben (8 Elektronen auf der Außenschale). Durch Wärmeschwingungen des Gitters brechen immer wieder Paarbindungen auf und es entsteht dann ein kurzzeitig freies Elektron und eine Fehlstelle (=Loch oder Defektelektron). Kommt ein kurzzeitig freies Elektron in die Nähe eines Lochs, so wird es von diesem angezogen und es entsteht dann wieder eine funktionsfähige Elektronen-Paarbindung. Ein Gitter 4-wertiger Atome lässt sich zwar in der Fläche gezeichnet gut durchschauen, tatsächlich aber bilden die Atome ein räumliches Gitter.


Phy19 Elektronik3 Diode.swf



Die Halbleiter-Diode ist ein Bauteil mit Ventilwirkung. Bereits bei Herstellung der Diode bildet sich im Grenzbereich von p-Schicht und n-Schicht eine Sperrschicht (Rekombinationszone), die von weiteren beweglichen Ladungsträgern nicht überwunden werden kann. Durch Anlegen einer äußeren Spannung kann diese Sperrschicht je nach Polung vergrößert (Diode in Sperr-Richtung), verkleinert oder ganz aufgelöst werden (Durchlass-Richtung). Die Vorgänge sind symbolisch vereinfacht dargestellt, wobei nur Defektelektronen / Löcher und die Elektronen dargestellt sind, nicht aber die Atome samt ihren gebundenen Elektronen.


Phy20 Elektronik4

GraetzBrueckenschaltung.swf




Die Graetz'sche Brückenschaltung wandelt Wechselstrom in einen Vollwellen-Gleichstrom um. Durch richtige Anordnung der vier Dioden (alle zum Schaltungs- Pluspol gerichtet) gelingt es, alle vier Bögen des Sinusverlaufs als Gleichstrom auszunutzen. Die verbleibende Restwelligkeit lässt sich durch Kondensatoren weiter verringern, was speziell bei akustischen Schaltungen wichtig ist um Störgeräusche (Brummtöne) wegzufiltern.

Phy21 Elektronik5 Solarzelle.swf




Die Solarzelle wandelt Licht in einen elektrischen Strom um. Die Photonen des Lichts lösen Elektronen aus den Elektronen-Paarbindungen der oberen n-Schicht heraus. Die Sperrschicht verhindert diesen Elektronen den direkten Weg nach unten, so dass sie die Leitungen benützen müssen und dabei den Solarmotor mit elektrischer Energie versorgen.

Phy22 Magnetfeld.swf




Die magnetischen Feldlinien (eines Stabmagneten) entsprechen den Bewegungsbahnen eines schwimmenden Nordpols auf der Wasseroberfläche dieses Versuchs. Magnetpole kommen nur als Dipole (immer Nord- und Südpol zusammen) vor, so dass man eine stärkere Wirkung des Nordpols nur mit einem Trick erreichen kann. Durch die höhere Position des äußeren Stabmagneten ist der Abstand zum Schwimmnadel-Nordpol geringer als der Abstand zum unteren Schwimmnadel-Südpol, so dass nur ein schwimmender Nordpol vorzuliegen scheint. Zur Steuerung bitte die Schaltflächen unter der Animation anklicken.

Phy23 Mechanik1 KraftAddition.swf




Beim Ziehen eines Schiffs durch zwei Schlepper bewegen sich diese unter einem Winkel schräg voneinander weg, um sich seitlich nicht zu berühren. Die miteinander durch Seile verbundenen Schiffe bewegen sich dabei gemeinsam in einer Richtung zwischen den beiden Bewegungsrichtungen der beiden Schlepper und insgesamt mit einer geringeren Gesamtkraft, als es der Addition der beteiligten Einzelkräfte entspricht. Einen Teil ihrer Kräfte verwenden die beiden Schlepper ja, um sich auf Abstand zu halten und somit steht nicht die gesamte Kraft zur Fortbewegung des gezogenen Schiffes zur Verfügung. Erklärbar wird dieser Sachverhalt durch die Vektor-Addition (geometrische Kraftpfeil-Addition).

Phy24 Mechanik2 Bremsweg.swf




Der gesamte Anhaltevorgang beim Abbremsen von Fahrzeugen setzt sich aus mehreren Einzelphasen zusammen. Geht man zunächst von einer gleichförmigen Bewegung aus (v konstant), so muss zuerst der Fahrer reagieren um zu bremsen. Die Wirkungsverzögerung der Bremse beträgt dabei ca. 0,3 s und so fährt das Fahrzeug zunächst mit gleichbleibender Geschwindigkeit weiter, bis dann in der letzten Phase tatsächlich gebremst wird.

Phy25 Mechanik3 Waagrechter Wurf.swf




Der waagrechte Wurf setzt sich bei Vernachlässigung der Reibungsverluste aus den folgenden 2 Teilbewegungen zusammen: (1) gleichförmige Bewegung in waagrechter Richtung (2) gleichmäßig beschleunigte Fallbewegung nach unten. Genau genommen hemmt der Luftwiderstand beide Bewegungsanteile etwas, was hier aber zur Vereinfachung nicht berücksichtigt wird.

Phy26 Optik1 Reflexion.swf




Bei der Reflexion von Licht an einem ebenen Spiegel entspricht der Ausfallswinkel immer dem Einfallswinkel. Die Lampe richtet ein enges Lichtbündel auf das Spiegelplättchen auf der runden Winkelscheibe (optische Scheibe). Die Scheibe wird gedreht, so dass sich der Einfallswinkel Alpha entsprechend ändert. Dabei erfolgt der Lichtausfall unter demselben (gerade geänderten) Winkel.

Phy27 Optik2 Streuung.swf



Die Streuung von Licht ist dafür verantwortlich, dass wir einen Gegenstand aus verschiedenen Richtungen sehen können. Der einfallende Lichtstrahl (rot) wandert hier an der Oberfläche eines Gegenstands entlang. Da Oberflächen mikroskopisch betrachtet immer rau und zerklüftet sind, ist deren Neigung an jeder Stelle anders. Das Reflexionsgesetz gilt auch hier und reflektierte Lichtstrahlen werden daher in allen denkbaren Richtungen, teilweise auch erst nach mehreren Reflexionen und auch wieder zurück in die Gegenrichtung zum Lichteinfall reflektiert. Genau genommen muss man sich das räumlich vorstellen, so dass Licht auch (schräg) nach vorne oder hinten gestreut wird.

Phy28 Optik3 Lichtbrechung.swf



Geht Licht von einem Material in ein anderes über, so kommt es zur Lichtbrechung. Die Richtung des Lichts ist dabei auch umkehrbar. Man kann sich das Symbol rechts unten im Wasser also als Auge oder als Lichtquelle vorstellen. Der Winkel Alpha im optisch dünneren Medium (Luft) ist dabei größer als der Winkel Beta im optisch dichteren Medium (Wasser). Nur beim Winkel 0° (Sonderfall) bleibt er gleichgroß. Irgend wann beträgt dabei der Winkel im Medium Luft genau 90° und ist nicht weiter steigerbar. Im Wasser entspricht dies dem Grenzwinkel von 48.5°. Wird dieser Winkel jetzt noch weiter vergrößert, so tritt das Licht (vom Wasser kommend) nicht in die Luft aus, sondern wird an der (ebenen) Wasseroberfläche gespiegelt. Man spricht dann von der Totalreflexion. Fische können dabei gewissermaßen "hinter Hindernisse schauen", wenn sie die Totalreflexion entsprechend ausnützen.